

# TAS84

## Przekładnik na szynoprzewód



Przekładnik prądowy 1-fazowy  
 Prądy pierwotne: 150...2500A  
 Prąd wtórny 1A; 5A  
 Obciążenie 2...40VA

Normy odniesienia PN-EN 61869-1, PN-EN 61869-2

### Obudowa

Materiał: samogasnący poliwęglan  
 Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003): IP20 obudowa, IP00 zaciski, (IP20 zaciski z pokrywą)  
 Przykręcany śrubami dla montażu tablicowego  
 Wersja tropikalna  
 Waga: 750g

### Połączenie

Zaciski wtórne: łączone na śruby M4

Prąd pierwotny	Obciążenie znamionowe					
	Zaciski na górze				Zaciski z boku (na długiej stronie)	
	kl. 0,5	kl. 1	prąd wtórny 5A	prąd wtórny 1A	prąd wtórny 5A	prąd wtórny 1A
A	VA	VA	Kod zamówienia	Kod zamówienia	Kod zamówienia	Kod zamówienia
150			TASO50C150	TASO10C150	TASO50C1503	TASO10C1503
200			TASO50C200	TASO10C200	TASO50C2003	TASO10C2003
250			TASO50C250	TASO10C250	TASO50C2503	TASO10C2503
300		2	TASO50C300	TASO10C300	TASO50C3003	TASO10C3003
400	3	5	TASO50C400	TASO10C400	TASO50C4003	TASO10C4003
500	5	7	TASO50C500	TASO10C500	TASO50C5003	TASO10C5003
600	6	10	TASO50C600	TASO10C600	TASO50C6003	TASO10C6003
700	6	10	TASO50C700	TASO10C700	TASO50C7003	TASO10C7003
750	8	12	TASO50C750	TASO10C750	TASO50C7503	TASO10C7503
800	8	12	TASO50C800	TASO10C800	TASO50C8003	TASO10C8003
1000	10	15	TASO50D100	TASO10D100	TASO50D1003	TASO10D1003
1200	12	15	TASO50D120	TASO10D120	TASO50D1203	TASO10D1203
1250	12	15	TASO50D125	TASO10D125	TASO50D1253	TASO10D1253
1500	15	20	TASO50D150	TASO10D150	TASO50D1503	TASO10D1503
1600	15	20	TASO50D160	TASO10D160	TASO50D1603	TASO10D1603
2000	20	25	TASO50D200	TASO10D200	TASO50D2003	TASO10D2003
2500	25	30	TASO50D250	TASO10D250	TASO50D2503	TASO10D2503

Na życzenie	*Pokrywa do zacisków	ATACOP04
	B: zestaw do centrowania szyny 60mm	ATADIS01

