

TAQ6L



Przekładnik z nawiniętym uzwojeniem pierwotnym

Przekładnik prądowy 1-fazowy
Prądy pierwotne 50...80A
Prąd wtórny 1A; 5A
Klasa dokładności 0,5-1

Normy odniesienia PN-EN 61869-1, PN-EN 61869-2
Obciążenie znamionowe 6 VA dla kl. 0,5 i 7,5 VA dla kl. 1

Obudowa

Materiał: samogasnący poliwęglan
Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003): IP40 obudowa,
IP20 zaciski
Przykręcany śrubami dla montażu tablicowego
Waga: 300g

Połączenie

Zaciski pierwotne: łączone na śruby M6
Zaciski wtórne: łączone na śruby (maksymalny przekrój przewodu 6mm²) + 2 połączenia przez konektor (4,8 x 0,8mm)

Prąd pierwotny	Obciążenie znamionowe			
	kl. 0,5	kl. 1	prąd wtórny 5A	prąd wtórny 1A
A	VA	VA	Kod zamówienia	Kod zamówienia
50	6	7,5	TAQ6L50B500	TAQ6L10B500
60	6	7,5	TAQ6L50B600	TAQ6L10B600
75	6	7,5	TAQ6L50B750	TAQ6L10B750
80	6	7,5	TAQ6L50B800	TAQ6L10B800
Na życzenie		*Pokrywa do zacisków z opcją plombowania		ATACOP13

