

TA327



Przekładnik z otworem na kabel i szynoprzewód

Przekładnik prądowy 1-fazowy
Prądy pierwotne: 50...600A
Prąd wtórny 1A - 5A
Klasa dokładności 0,5 - 1 - 3
Normy odniesienia PN-EN 61869-1, PN-EN 61869-2
Obciążenie znamionowe 1,5...10VA

Obudowa
Materiał: samogasnący poliwęglan
Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003): IP20
Przykręcany śrubami dla montażu tablicowego
Mocowanie na szynę DIN 35mm
Waga: 260g

Połączenie
Zaciski wtórne: łączone na śruby 6mm²

Prąd pierwotny	Obciążenie znamionowe				
	kl. 0,5	kl. 1	kl. 3	prąd wtórny 5A	prąd wtórny 1A
A	VA	VA	VA	Kod zamówienia	Kod zamówienia
50			1,5	TA32750B500	TA32710B500
60			2,5	TA32750B600	TA32710B600
70		1,5	3	TA32750B700	TA32710B700
75		1,5	3	TA32750B750	TA32710B750
80		2,5	3,5	TA32750B800	TA32710B800
100	2	3		TA32750C100	TA32710C100
120	3	3,5		TA32750C120	TA32710C120
125	3	3,5		TA32750C125	TA32710C125
150	3	5		TA32750C150	TA32710C150
160	3	5		TA32750C160	TA32710C160
200	4	7		TA32750C200	TA32710C200
250	6	8		TA32750C250	TA32710C250
300	8	10		TA32750C300	TA32710C300
400	10	12		TA32750C400	TA32710C400
500	12	15		TA32750C500	TA32710C500
600	15	20		TA32750C600	TA32710C600
Na życzenie		*Pokrywa do zacisków z możliwością plombowania			ATACOP13

