

TA432

Przekładnik z otworem na kabel i szynoprzewód



Przekładnik prądowy 1-fazowy
Prądy pierwotne: 100...1000A
Prąd wtórny 1A - 5A
Klasa dokładności 0,5 - 1 - 3
Normy odniesienia PN-EN 61869-1, PN-EN 61869-2
Obciążenie znamionowe 1...15VA

Obudowa
Materiał: samogasnący poliwęglan
Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003): IP20
Przykręcany śrubami dla montażu tablicowego
Mocowanie na szynę DIN 35mm
Waga: 420g

Połączenie
Zaciski wtórne: łączone na śruby 6mm²

Prąd pierwotny	Obciążenie znamionowe				
	kl. 0,5	kl. 1	kl. 3	prąd wtórny 5A	prąd wtórny 1A
A	VA	VA	VA	Kod zamówienia	Kod zamówienia
100		2	5	TA43250C100	TA43210C100
120		2	5	TA43250C120	TA43210C120
125		2	6	TA43250C125	TA43210C125
150	1	3		TA43250C150	TA43210C150
160	1,5	3		TA43250C160	TA43210C160
200	3	5		TA43250C200	TA43210C200
250	3	5		TA43250C250	TA43210C250
300	5	8		TA43250C300	TA43210C300
400	8	10		TA43250C400	TA43210C400
500	10	12		TA43250C500	TA43210C500
600	12	15		TA43250C600	TA43210C600
700	10	12		TA43250C700	TA43210C700
750	10	12		TA43250C750	TA43210C800
800	10	12		TA43250C800	TA43210C900
1000	12	15		TA43250D100	TA43210D100
Na życzenie		*Pokrywa do zacisków z możliwością plombowania			ATACOP13

