

Dekontaktory

16 A – 150 A
do 1000 V AC oraz 250 V DC
IP54 – IP67

- rozłączalne urządzenia wtykowe wg IEC/EN 60309-1 i 60309-4
- rozłączane przez naciśnięcie przycisku
- zwarta budowa
- możliwość kodowania 24 pozycji
- srebrne styki z dociskiem czołowym
- zabezpieczenie przed porażeniem przez obrotową tarczę zabezpieczającą
- dodatkowe uchwyty dociskające dla DS9 (90-150 A)
- EMC - wykonanie na zapytanie



Elementy podstawowe

Gniazdo do wbudowania	A/V	Układ styków	Nr art.		
	tworzywo sztuczne 16-30 A / 230 V 16-30 A / 400 V 32-50 A / 230 V 32-50 A / 400 V 63-90 A / 230 V 63-90 A / 400 V 90-150 A / 400 V metal 63-90 A / 230 V 63-90 A / 400 V 90-150 A / 400 V	1 + N + E	31 14015	<p>Adapter do nadbudowania = Gniazdo do nadbudowania</p> <p>Adapter do przybudowania = Gniazdo do przybudowania</p> <p>Uchwyt = Gniazdo przelotowe</p>	
		3 + N + E	31 14017		
		1 + N + E	31 34015		
		3 + N + E	31 34017		
		1 + N + E	31 64015		
		3 + N + E	31 64017		
		3 + N + E	31 94017		
		Inne kombinacje styków na zapytanie, styki pomocnicze			
		Gniazdo do wbudowania			
	Uchwyt				
Wtyk do wbudowania	A/V	Układ styków	Nr art.		
	tworzywo sztuczne 16-30 A / 230 V 16-30 A / 400 V 32-50 A / 230 V 32-50 A / 400 V 63-90 A / 230 V 63-90 A / 400 V 90-150 A / 400 V metal 63-90 A / 230 V 63-90 A / 400 V 90-150 A / 400 V	1 + N + E	31 18015	<p>Adapter do nadbudowania = Wtyczka do nadbudowania</p> <p>Adapter do przybudowania = Wtyczka do przybudowania</p> <p>Uchwyt = Wtyczka przelotowa</p>	
		3 + N + E	31 18017		
		1 + N + E	31 38015		
		3 + N + E	31 38017		
		1 + N + E	31 68015		
		3 + N + E	31 68017		
		3 + N + E	31 98017		
		Inne kombinacje styków na zapytanie, styki pomocnicze			
		Wtyk do wbudowania			
	Uchwyt				

Akcesoria

Adapter do nadbudowania 30° tworzywo sztuczne				Adapter do nadbudowania 20° metal				Adapter do nadbudowania 70° metal			
	Obciążalność	/ Wejście	Nr art.		Obciążalność	/ Wejście	Nr art.		Obciążalność	/ Wejście	Nr art.
	dla 16-32 A dla 32-50 A dla 63-90 A	/ M25 / M25 / M40	512B3M25 513B3M25 514B3M40		dla 63-90 A dla 125-150 A	/ M40 / M50	594B2M40 595E3M50		dla 32-50A dla 63-90A dla 90-150A	/ M25 / M40 / M50	593C7M25 594C7M40 595C7M63
Adapter do przybudowania 30° tworzywo sztuczne				Adapter do przybudowania 30° metal				Adapter do przybudowania 70° metal			
	Obciążalność		Nr art.		Obciążalność		Nr art.		Obciążalność		Nr art.
	dla 16-30 A dla 32-50 A dla 63-90 A dla 90-150 A		512M3 513M3 514M3 515M3		dla 63-90 A dla 125-150 A		594M3 595M3		dla 32-50A dla 63-90A dla 90-150A		593M7 594M7 595M7
Uchwyt				Uchwyt metalowy							
	Obciążalność	/ Ø	Nr art.		Obciążalność	/ Wejście*	Nr art.				
	dla 16-30 A dla 32-50 A dla 63-90 A dla 90-150 A	/ 5-21 / 10-30 / 13-35 / 45-49	512P0D21 513P0D30 514P0D35 555P0D49		dla 16-30 A dla 32-50 A dla 63-90 A dla 90-150 A	/ M25 / M25 / M32 / M40	592P020M 593P025M 514P040M 595P040M				

*Na zapytanie inne wejścia kabla

Obciążenie trwałe			Zdolność łączeniowa					
			400 V			Przekrój przewodu, maks. mm ²		
			400 V	500 V	690 V	wielodrutowy	jednodrutowy	styki pomocnicze
DS1	30 A	690 V	30 A	30 A	30 A	6	10	6
DS3	50 A	1000 V	50 A	50 A	50 A	10	16	6
DS6	90 A	1000 V	90 A	90 A	90 A	35	35	1,5
DS9	150 A	1000 V	150 A	125 A	125 A	50	70	1,5

Na zapytanie inne napięcia, dalsze kombinacje styków